

Техническа спецификация за доставка на озвучителна техника и осветление

по проект "Ремонт, доставка на оборудване и обзавеждане на Летен кино-театър гр.Стражица"

Позиция	Вид на актива /доставката/	Технически параметри, характеристики на доставката	Едичина мярка	Количество
1	Озвучително тяло	Озвучително тяло 15" нискочестотен говорител, 6,5" средночестотен говорител и 1,75" драйвер, с вграден усилвател, мощност 1000 Watt, maximum SPL 134 dB peak. Честотна характеристика: 33-20,000 Hz	бр.	4
2	Субуфър	18" говорител с вграден усилвател, мощност 1000 W, Честотна характеристика: 34-143 Hz maximum SPL 135 dB peak	бр.	4
3	Сценичен прожектор	HED LIGHTING MH LED 3W*108 RGBW QF1002B, Voltage:AC110-245V 50/60Hz Power consumption:320W Function: Sound control, Automatic, DMX512 DMX Channels: 12CH	бр.	4
4	Комплект кабели	Аудио кабели необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата	бр.	1
5	Цифров миксер	Входове - 32, • 40-input channel, 25-bus digital mixing console • 32 MIDAS-designed, fully programmable mic preamps • 25 Fully automated motorized 100 mm faders • 16 XLR outputs + 6 additional line in/outputs, 2 phones connectors and a talkback section with integrated or external mic • Individual and dynamic LCD Scribble Strips on all channels and buses • 32 x 32 channel USB 2.0 audio interface, with DAW remote control emulating HUI and Mackie Control	бр.	1
6	Стейдж бокс	Stage Box 24 inputs XLR, 4 outputs XLR	бр.	1

7	Безжичен микрофон	Digital Wireless Systems Operate up to 8 compatible systems in 2.4 GHz frequency band Честотен обхват: 50 до 16,000 Hz Работен обхват: 90 м	бр.	4
8	Жичен микрофон	Stereo Condenser Microphone - vertically coincident 1.07" (27mm) dual diaphragms, switchable polar pattern (cardioid, omnidirectional and figure of 8), several stereo settings (XY, coincident cardioids, mid-side method and stereosonic technique), 30Hz-20kHz. Sensitivity: 12mV/Pa=-38dB (0dB=1V/Pa), output impedance: <200ohm, maximum SPL: 139/146dB SPL. Requires 24-52.5V phantom power.	бр.	1
	Жичен микрофон	SHURE BETA 58A Максимално звуково налягане: 51.50dB Честотна характеристика: 50 to 16,000 Hz Полярна характеристика: Кардиодна Окомплектовка: калъф Бутон за изключване: Да Конектор: XLR конектор	бр.	4
9	Ди-бокс	High-Performance Passive DI (Direct Injection) box for connecting a guitar, bass or keyboard directly to your mixer.	бр.	6
10	Стойка за тонколона	Основен тип "триножник", телескопична вертикална част	бр.	4

Изготвил:

/Атанас Костов/

